



PROYECTE
CONTROL DE FLOTAS GPS

Manual de Webservice

Plataforma de control de flotas GPS

Revisión
Octubre de 2026

Contenido

Contenido.....	1
I. Descripción.....	1
II. Métodos.....	2
A. Listado de equipos (GpsList)	2
1. Consulta	2
2. Respuesta.....	2
B. Datos de posición GPS y sensores adicionales (GpsData).....	3
1. Consulta	3
2. Respuesta.....	3
3. Ejemplo de aplicación PHP.....	5
C. Informe de rendimiento agrícola (ws-informes-rendimiento-agricola)	6
1. Consulta	6
2. Respuesta.....	7
3. Ejemplo de aplicación PHP.....	8
Información de contacto.....	10

I. Descripción

Para el acceso a los datos de los equipos GPS desde una plataforma distinta a **proyecte.com**, se ha habilitado un WebService, al cual se puede acceder con los datos de usuario y contraseña identificatorios del cliente.

El WebService, responderá con un OK en caso de ser válidas las credenciales, y entregará una respuesta en formato XML.

II. Métodos

Existen tres métodos para consulta de datos:

- **GpsList:** Entrega el listado de equipos de la empresa
- **GpsData:** Entrega información de todos los puntos GPS de uno o todos los equipos consultados.
- **WS-Infomes-Rendimiento-Agricola:** Entrega el informe de rendimiento agrícola con información detallada de potreros.

Estos métodos reciben parámetros por POST, y devuelven una respuesta XML con **elementos**, **atributos** y **valores**.

Para garantizar la estabilidad del WebService, se permite un máximo de 1 consulta cada 30 segundos, para cada método.

A. Listado de equipos (GpsList)

1. Consulta

Para la obtención del listado de equipos se usará la URL **<https://ws.proyecte.com/gpslist/>** y deberán pasarse los siguientes datos **obligatorios** por POST:

- **usuario:** el mismo usuario que se usa para ingresar al portal **www.proyecte.com**, ej: demo.
- **pass:** la contraseña del cliente, encriptado en formato MD5, ej: md5(passdemo).

2. Respuesta

La respuesta del WS será del siguiente modo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<proyecte respuesta="ok">
  <equipo imei="123456789" patente="aa1111" marca="Volkswagen"
nombre="Juanito chofer" />
  <equipo imei="987654321" patente="XXYY99" marca="International" nombre="Jos
Rodriguez" />
  <equipo imei="234567890" patente="BB-2222" marca="New Holland"
nombre="T4060" />
  <equipo imei="345678901" patente="CC-3333" marca="New Holland"
nombre="T4050" />
  <equipo imei="456789012" patente="sin pat" marca="Case" nombre="Maxxum 140"
/>
</proyecte>
```

El elemento principal, llamado **proyecte**, tendrá como atributo **respuesta** que puede tener los siguientes valores:

- **ok:** Se han recibido los parámetros correctamente y se entrega la información pedida.

- **falta usuario**: No se ha pasado el parámetro **usuario**.
- **validación incorrecta**: El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos.
- **siguiente consulta en timestamp xxxxxxxx**: Ha pasado menos tiempo del mínimo permitido desde la última consulta.

Cada elemento **equipo**, contendrá los atributos: **imei**, que es el número único del GPS instalado, y los datos **patente**, **marca** y **nombre**, los cuales pueden ser modificados directamente en la plataforma www.proyecte.com.

B. Datos de posición GPS y sensores adicionales (GpsData)

1. Consulta

Para la obtención de datos se usará la URL <https://ws.proyecte.com/gpsdata/> y deberán pasarse los siguientes datos **obligatorios** por POST:

- **usuario**: el mismo usuario que se usa para ingresar al portal www.proyecte.com, ej: demo.
- **pass**: la contraseña del cliente, encriptado en formato MD5, ej. md5(passdemo).
- **timeDesde**: Timestamp inicial del periodo que se quiere consultar, en segundos, zona horaria UTC.
- **timeHasta**: Timestamp final del periodo que se quiere consultar, en segundos, zona horaria UTC.

Por último, se podrá pasar voluntariamente la variable **imei**, con lo cual el WS responderá con la información específica de ese equipo GPS.

El WS hará una revisión, y en caso de faltar datos o encontrarse erróneos, informará de ello.

2. Respuesta

El WS entregará un XML con el siguiente formato:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<proyecte respuesta="ok">
  <equipo imei="456789012" patente="sin pat" marca="Case" nombre="Maxxum 140"
odometroperiodo="16281" horometroperiodo="23881">
    <dato>
      <timestamp>1553483145</timestamp>
      <lat>-22.33414</lat>
      <lng>-68.87334</lng>
      <rumbo>45</rumbo>
      <velocidad>106</velocidad>
      <motor>on</motor>
      <din2>off</din2>
      <voltaje>13722</voltaje>
      <temperatura>13.7</temperatura>
      <humedad>no-disponible</humedad>
      <rpm>no-disponible</rpm>
      <distancia>124</distancia>
      <potrero>Cuartel-cerezas</potrero>
    </dato>
  </equipo>
</proyecte>
```

```
<timestamp>1553483205</timestamp>
<lat>-22.35414</lat>
<lng>-68.83454</lng>
<rumbo>68</rumbo>
<velocidad>120</velocidad>
<motor>on</motor>
<din2>off</din2>
<voltaje>13876</voltaje>
<temperatura>13.4</temperatura>
<humedad>no-disponible</humedad>
<rpm>no-disponible</rpm>
<distancia>83</distancia>
<potrero>Cuartel-cerezas</potrero>
</dato>
<dato>
...
</dato>
...
<equipo imei="..." patente="...">
  <dato>
    ...
  </dato>
  ...
</equipo>
</proyecte>
```

El elemento principal, llamado **proyecte**, tendrá como atributo **respuesta** que puede tener los siguientes valores:

- **ok**: Se han recibido los parámetros correctamente y se entrega la información pedida.
- **falta usuario**: No se ha pasado el parámetro **usuario** del punto II.
- **Validación incorrecta**: El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos.
- **falta timestamp inicial**: No se ha especificado el parámetro **timeDesde**.
- **falta timestamp final**: No se ha especificado el parámetro **timeHasta**.
- **timestamp inicial mayor a timestamp final**: El parámetro **timeDesde** es mayor a **timeHasta**, y debe ser precisamente al revés.
- **periodo consultado demasiado largo**: El periodo consultado es mayor al máximo permitido (7 días de consulta máxima).
- **siguiente consulta en timestamp xxxxxxxx**: Ha pasado menos tiempo del mínimo permitido desde la última consulta (30 segundos).

El elemento secundario será **equipo**, el cual contendrá los atributos **imei**, **patente**, **marca**, **nombre**, **odómetroperiodo** y **horómetroperiodo**. El atributo **imei** identifica el equipo GPS instalado, los atributos **patente**, **marca** y **nombre** identifican los datos asociados al vehículo GPS. **Odometroperiodo** corresponde a la distancia recorrida por el equipo en el periodo consultado, en metros. Por último, **horómetroperiodo** corresponde al tiempo encendido o con contacto dado, del periodo consultado, en segundos.

El tercer elemento será **dato**, el cual enmarca cada punto marcado por el GPS identificado en el elemento **equipo**, ordenados por **timestamp** del más antiguo al más nuevo, y contendrá los elementos Child con los valores siguientes:

- **timestamp**: Entrega el timestamp del dato, en segundos, y considerando zona horaria UTC.
- **lat**: Latitud del punto GPS, en formato decimal.

- **Ing**: Longitud del punto GPS, en formato decimal.
- **rumbo**: Ángulo de desviación respecto del norte, en sentido horario, del movimiento actual del equipo. Medido en grados, valores posibles: 0-360
- **velocidad**: Velocidad de viaje del equipo en ese punto, medido en km/h.
- **motor**: Estado actual del motor, con valores posibles **on** si está encendido, u **off** si está apagado.
- **din2**: Estado actual del sensor auxiliar (input digital) del equipo GPS, con valores posibles **on** si está recibiendo voltaje, u **off** si no. Ej. Sensor de tomafuerza, apertura de puertas, etc.
- **voltaje**: Voltaje de conexión del equipo GPS, y por lo tanto, generalmente del sistema eléctrico del equipo que tiene conectado el GPS. Medido en miliVolts. Ej 14326 = aprox. 14.3 V
- **temperatura**: En caso de tener sensor auxiliar Temperatura registrada por, en °C. En caso de no existir, responderá **no-disponible**.
- **humedad**: Humedad relativa registrada por sensor auxiliar. En caso de no existir, responderá **no-disponible**.
- **rpm**: RPM del motor, obtenido de lectura CanBus para dispositivos habilitados. En caso de no existir, responderá **no-disponible**.
- **distancia**: Distancia recorrida desde el punto anterior, en metros.
- **potrero**: Nombre del potrero o cuartel en que se encuentra el equipo.

3. Ejemplo de aplicación PHP

Usando cURL en PHP obtenemos un sencillo ejemplo de aplicación:

```
<?php
```

```
// Nombre de usuario en www.proyecte.com
$usuario="miNombreDeUsuario";

// Contraseña asignada en www.proyecte.com
$pass=md5("miContraseña");

// Timestamp inicial, en zona horaria UTC
$timeDesde="1553482800";

// Timestamp final, en zona horaria UTC
$timeHasta="1553582800";

// Parametro opcional, podemos dejarlo en blanco o no declararlo
$imei="867688331856437";

// Definición de la URL del Webservice
$consulta = curl_init('https://ws.proyecte.com/gpsdata/');

// Definición de los parametros a pasar por POST
curl_setopt ($consulta, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt ($consulta, CURLOPT_POSTFIELDS, "
    usuario=$usuario&
    pass=$pass&
    timeDesde=$timeDesde&
    timeHasta=$timeHasta&
    imei=$imei
");
curl_setopt ($consulta, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
```

```
// Ejecución de la consulta. La variable $respuesta tendrá el XML completo. Luego
cerramos la consulta.
$respuesta = curl_exec ($consulta);
curl_close ($consulta);

// Se transforma el XML a variables leibles, usando un Parser (simplexml).
$xml=simplexml_load_string($respuesta) or die("Error: No se puede crear el objeto");

// Se verifica la respuesta recibida del Webservice, si es OK se leen los datos, de
lo contrario se informa el error
if ($xml['respuesta']=='ok'){

    // Para cada elemento secundario EQUIPO, se anota el encabezado, compuesto por
    los atributos 'imei' y 'patente'
    foreach ($xml->children() as $equipos){
        echo '<hr>'.$equipos['imei'].' '.$equipos['patente'].'<hr>';

        // Para cada elemento DATO, dentro del EQUIPO, se leen los elementos Child,
        que podrán asignarse a variables o Arrays para posterior manejo, en este ejemplo sólo
        se anotan en pantalla
        foreach ($equipos->children() as $dato){
            echo $dato->timestamp.' '.
                $dato->lat.' '.
                $dato->lng.' '.
                $dato->rumbo.' '.
                $dato->velocidad.' '.
                $dato->motor.' '.
                $dato->din2.' '.
                $dato->voltaje.' '.
                $dato->temperatura.' '.
                $dato->humedad.' '.
                $dato->rpm.' '.
                $dato->distancia.' '.
                $dato->potrero.'<br>';
        }
    }
} else {

    // Se informa el error
    echo 'Respuesta: '.$xml['respuesta'];
}

?>
```

C. Informe de rendimiento agrícola (ws-informes-rendimiento-agricola)

1. Consulta

Para la obtención de datos se usará la URL <https://ws.proyecte.com/ws-informes-rendimiento-agricola/> y deberán pasarse los siguientes datos **obligatorios** por POST:

- **usuario:** el mismo usuario que se usa para ingresar al portal **www.proyecte.com**, ej: demo.
- **pass:** la contraseña del cliente, encriptado en formato MD5, ej. md5(passdemo).
- **timeDesde:** Timestamp inicial del periodo que se quiere consultar, en segundos, zona horaria UTC.
- **timeHasta:** Timestamp final del periodo que se quiere consultar, en segundos, zona horaria UTC.

- **Imei:** Imei del equipo del que se requiere obtener el informe.

El WS hará una revisión, y en caso de faltar datos o encontrarse erróneos, informará de ello.

2. Respuesta

El WS entregará un XML con el siguiente formato:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<proyecte respuesta="ok">
  <equipo imei="456789012" patente="sin pat" equipo="Case - Maxxum 140">
    <registro Id="0">
      <potrero>Cuartel Demo</potrero>
      <fecha>08/07</fecha>
      <ingreso>07:37</ingreso>
      <salida>07:37</salida>
      <permanencia>0</permanencia>
      <horometro>0</horometro>
      <detenido>0</detenido>
      <ralenti>0</ralenti>
      <vel_media_potrero>1</vel_media_potrero>
      <vel_max_en_potrero>1</vel_max_en_potrero>
      <vel_max_def_potrero>14</vel_max_def_potrero>
      <distancia_potrero>30</distancia_potrero>
      <labor>Triturado</labor>
      <ancho_trabajo>2.50</ancho_trabajo>
      <has>0.007</has>
      <conductor></conductor>
    </registro>
    <registro Id="0">
      <potrero>Bodega</potrero>
      <fecha>08/07</fecha>
      <ingreso>08:58</ingreso>
      <salida>08:58</salida>
      <permanencia>0</permanencia>
      <horometro>0</horometro>
      <detenido>0</detenido>
      <ralenti>0</ralenti>
      <vel_media_potrero>6</vel_media_potrero>
      <vel_max_en_potrero>6</vel_max_en_potrero>
      <vel_max_def_potrero>0</vel_max_def_potrero>
      <distancia_potrero>8</distancia_potrero>
    </registro>
    <registro Id="n">
      ...
    </registro>
  </equipo>
</proyecte>
```

El elemento principal, llamado **proyecte**, tendrá como atributo **respuesta** que puede tener los siguientes valores:

- **ok:** Se han recibido los parámetros correctamente y se entrega la información pedida.
- **falta usuario:** No se ha pasado el parámetro **usuario** del punto II.
- **falta timestamp inicial:** No se ha especificado el parámetro **timeDesde**.
- **falta timestamp final:** No se ha especificado el parámetro **timeHasta**.

- **falta imei**: No se ha especificado el **imei** del equipo a consultar.
- **periodo consultado demasiado largo**: El periodo consultado es mayor al máximo permitido (7 días de consulta máxima).
- **timestamp inicial mayor a timestamp final**: El parámetro **timeDesde** es mayor a **timeHasta**, y debe ser precisamente al revés.
- **Validación incorrecta**: El nombre de usuario o la contraseña son incorrectos.
- **Siguiente consulta en timestamp xxxxxxxx**: Ha pasado menos tiempo del mínimo permitido desde la última consulta (30 segundos).
- **No hay potreros grabados**: Es requisito que el usuario tenga potreros definidos en la plataforma Proyecte, antes de consultar esta API.
- **Sin datos en el periodo**: El equipo consultado no tiene acceso a potreros agrícolas en el periodo consultado.
- **Imei no valido**: El imei consultado no existe para el usuario.

El elemento secundario será **equipo**, el cual contendrá los atributos **imei**, **patente**, **equipo**. El atributo **imei** identifica el equipo GPS instalado, los atributos **patente** y **equipo** identifican los datos asociados al vehículo GPS.

El tercer elemento será **registro**, el cual enmarca cada registro del informe, y contendrá el atributo **Id**, que enumera los registros desde el 0, ordenados por fecha más antiguo al más nuevo, y contendrá los elementos Child con los valores siguientes:

- **potrero**: Nombre del potrero al que ingresa el equipo.
- **fecha**: Fecha del registro.
- **ingreso**: Hora de ingreso al potrero (formato *H:m*, hora de Chile).
- **salida**: Hora de salida del potrero (formato *H:m*, hora de Chile).
- **permanencia**: Tiempo de estadía dentro del potrero (en minutos).
- **horometro**: Tiempo de motor encendido dentro del potrero (en minutos).
- **detenido**: Tiempo sin movimiento geográfico dentro del potrero (en minutos).
- **ralentí**: Tiempo detenido con motor encendido dentro del potrero (en minutos).
- **vel_media_potrero**: Velocidad media dentro del potrero (Km./Hr.).
- **vel_max_en_potrero**: Velocidad máxima alcanzada dentro del potrero (Km./Hr.).
- **vel_max_def_potrero**: Velocidad máxima definida para el potrero (Km./Hr.).
- **distancia_potrero**: Distancia recorrida dentro del potrero en este registro (metros).
- **labor**: Labor realizada en el registro.
- **ancho_trabajo**: Ancho de trabajo predefinido para el potrero (metros).
- **has**: Hás. Recorridas en el potrero en este registro (**distancia_potrero** X **ancho_trabajo**).
- **conductor**: Operador que conducía en este registro.

Los elementos **labor**, **ancho_trabajo**, **has** y **conductor**, solo aparecerán en el caso de que el potrero esté definido como **trabajable** en la plataforma Proyecte.

3. Ejemplo de aplicación PHP

Usando cURL en PHP obtenemos un sencillo ejemplo de aplicación:

```
<?php
```

```
// Nombre de usuario en www.proyecte.com
$usuario="miNombreDeUsuario";

// Contraseña asignada en www.proyecte.com
$pass=md5("miContraseña");

// Timestamp inicial, en zona horaria UTC
$timeDesde="1553482800";

// Timestamp final, en zona horaria UTC
$timeHasta="1553582800";

// Parametro opcional, podemos dejarlo en blanco o no declararlo
$imei="867688331856437";

// Definición de la URL del Webservice
$consulta = curl_init('https://ws.proyecte.com/ws-informes-rendimiento-agricola/');

// Definición de los parametros a pasar por POST
curl_setopt ($consulta, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt ($consulta, CURLOPT_POSTFIELDS, "
    usuario=$usuario&
    pass=$pass&
    timeDesde=$timeDesde&
    timeHasta=$timeHasta&
    imei=$imei
");
curl_setopt ($consulta, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);

// Ejecución de la consulta. La variable $respuesta tendrá el XML completo. Luego
cerramos la consulta.
$respuesta = curl_exec ($consulta);
curl_close ($consulta);

// Se transforma el XML a variables leibles, usando un Parser (simplexml).
$xml=simplexml_load_string($respuesta) or die("Error: No se puede crear el objeto");

// Se verifica la respuesta recibida del Webservice, si es OK se leen los datos, de
lo contrario se informa el error
if ($xml['respuesta']=='ok'){

    // Se rescatan datos del XML recibido

} else {

    // Se informa el error
    echo 'Respuesta: '.$xml['respuesta'];
}

?>
```

Información de contacto

Si tienes dudas con este manual y quieres consultarnos algo, o hacernos cualquier tipo de sugerencias, por favor contáctanos al correo contacto@proyecte.com.

¡Gracias por preferirnos!